

Blokada wyłączników elektrycznych typu WIS

Blokada wyłączników elektrycznych typu WIS dostępna jest w trzech rozmiarach, dzięki czemu pasuje do szerokiej gamy wyłączników. Urządzenie przeznaczone do jedno- i wielobiegunowych wyłączników WIS na 120/277 V i 480/600 V.

Wytrzymałe tworzywo polipropylenowe oraz wysokoudarowy nylon wzmocniony włóknem szklanym, z których wykonana jest blokada, daje gwarancję trwałości.

Montaż blokady jest błyskawiczny. Pokrętkę zaciskamy na dźwigni przełącznika, nakładamy pokrywkę osłaniającą pokrętkę i zabezpieczamy kłódką.

Na blokadzie można zamocować jedną kłódkę.

- **Ostrze o udoskonalonych kształtach**
- zapewnia lepszą chwytność
- **Dostosowana do wyłączników**
szerokiej gamy producentów



Nr katalogowy	Max. szerokość przełącznika	Max. grubość przełącznika	Przełącznik do napięcia	Parametry kompatybilnych kłódek	
				Max. średnica kabłąka	Min. Wysokość kabłąka
CBL-001	16 mm	-	120/277 V	7 mm	20 mm
CBL-002	38 mm	-	480/600 V		
CBL-003	63,5 mm	22,2 mm	480/600 V		

