




Firma Brady oferuje szeroką gamę trwałych etykiet do oznakowania bezpieczeństwa i obiektów. Etykiety są zaprojektowane tak, by po zadrukowaniu na drukarce M710 pozostały przyklejone i czytelne nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Oznaczenia BHP



B-483

Etykiety do zadruku z gotowymi nagłówkami – UWAGA/OSTRZEŻENIE/NIEBEZPIECZEŃSTWO/INFORMACJA – pozwalają szybko wydrukować informacje obok wyraźnych nagłówków.



B-584

Odblaskowe cechy tego materiału sprawiają, że idealnie nadaje się do odczytywania komunikatów w warunkach słabego oświetlenia (z latarką).



B-595

Wielofunkcyjne etykiety winylowe do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych to idealny wybór jako oznakowanie ogólnego zastosowania w trudnych warunkach.



B-7593

Etykiety zastępcze dla płytek grawerowanych zastępują grawerowane i plotowane tabliczki służące do oznakowania szaf zasilania, przycisków itp.



Znak wyjścia i kierunkowe



B-526

Laminat o wysokiej intensywności zaprojektowany w celu zapewnienia wysokiej przyczepności i poświaty do znakowania wyjść w miejscach słabo oświetlonych, takich jak klatki schodowe w budynkach użyteczności publicznej, oznaczeń wyjść i kierunku, identyfikacji alarmów przeciwpożarowych i gaśnic, dolnych oznaczeń dróg wyjścia oraz systemów kierunkowych dróg ratunkowych bądź ewakuacyjnych.



B-582

Fotoluminescencyjny (świecący w ciemności) poliester, idealny jako materiał do znaków wyjścia i kierunkowych wskazujących drogę ewakuacji, do oznaczania alarmów pożarowych i położenia gaśnic, a także do oznakowania ciągów pieszych.



Oznakowanie stref i ciągów pieszych



B-483/B-634

Taśma do oznakowania posadzek z możliwością zadruku ToughStripe, która jest odporna na pracę wózków widłowych i podnośników palet, nie zdzierając się ani nie odklejając.



Oznakowanie rur i zaworów



B-569

Taśma poliestrowa o dużej skuteczności przeznaczona do stosowania na rurach ze stali nierdzewnej w trudnych warunkach, takich jak przemysł celulozowo-papierniczy.



B-595

Materiał winylowy do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych przylega do rur bez izolacji, z izolacją, a także w osłonach i zachowuje trwałość w zastosowaniach zewnętrznych przez 8–10 lat.



Oznakowanie wyposażenia do przetwórstwa żywności



B-854, B-855

Etykieta serii ToughWash. Trwała konstrukcja etykiety zachowuje odporność w środowiskach intensywnego zmywania i została sprawdzona pod tym kątem w temperaturach do 80°C i pod ciśnieniem do 1500 PSI. B-854 to wersja wykrywana przez detektory metalu, również te dostępne na rynku komercyjnym.



Etykiety utrzymania ruchu.



B-423

Etykiety do zadruku z gotowymi nagłówkami – PRZETESTOWANE – pozwalają szybko wydrukować informacje obok wyraźnych nagłówków.



B-428

Etykiety do zadruku z gotowymi nagłówkami – KALIBRACJA – pozwalają szybko wydrukować informacje obok wyraźnych nagłówków.



Etykiety magazynowe



B-509

Nieprzyklepny materiał magnetyczny z możliwością bezpośredniego zadruku. Idealny do zastosowań identyfikacyjnych wielokrotnego użytku, tymczasowych i przenośnych.



B-549

Elastyczna, stabilna wymiarowo, wytrzymała w niskich temperaturach, wrażliwa na nacisk taśma samoprzylepna trwale przywierająca do bardzo zimnych powierzchni. Idealnie sprawdza się w mroźniach, chłodniach i lodówkach oraz do krótkotrwałego zastosowania na zewnątrz w zimie. Może być stosowana w temperaturach do -23°C.



B-581







Etykiety do identyfikacji wewnątrz budynków, w przypadkach, gdy wymagane jest częste repozycjonowanie, na przykład na półkach magazynowych. Specjalny klej umożliwi łatwe usuwanie etykiety, aby ponownie ją przykleić.








Identyfikacja komponentów i środków trwałych

Firma Brady oferuje szeroką gamę materiałów zawierających agresywne kleje do zastosowań handlowych/przemysłowych, w tym do stosowania na powierzchniach o niskiej energii powierzchniowej i powierzchni fakturowanych. Każdą etykietę na takim materiale można wydrukować na drukarce etykiet M710.

Etykiety do tabliczek znamionowych	
	<p>B-428 Metalizowany, matowy poliester — dostępny z gotowymi nagłówkami „Znacznik składnika majątku i „Kalibracja.</p>
	<p>B-430 Bezbarwny poliester z połyskiem.</p>
	<p>B-435 Metalizowany poliester z połyskiem.</p>
	<p>B-486 Metalizowany, matowy poliester, doskonale przylegający do fakturowanych metali i powierzchni o niskiej energii powierzchniowej.</p>
	<p>B-529 Biała, błyszcząca folia polipropylenowa z akrylowym klejem, zaprojektowana do wykorzystania wewnątrz.</p>
	<p>B-595 Wielofunkcyjne etykiety winylowe do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych to idealny wybór jako oznakowanie ogólnego zastosowania w trudnych warunkach.</p>

Oznaczenia gwarancyjne

Firma Brady oferuje szeroki zakres odpornych na zerwanie lub ingerencję materiałów, które przy próbie zdjęcia etykiety rozpadają się na drobne fragmenty. Dzięki temu każda próba usunięcia etykiety jest bardzo kłopotliwa i czasochłonna. Każdą etykietę na takim materiale można wydrukować na drukarce etykiet M710.

Etykiety gwarancyjne	
	<p>B-351 Odporny na zerwanie, biały, matowy winyl przeznaczony do tożnaczeń seryjnych wymagających wysokiej wytrzymałości i odporności na ingerencję w produkt.</p>
	<p>B-362 Odporny na zerwanie, metalizowany, matowy winyl przeznaczony do oznaczeń seryjnych wymagających wysokiej wytrzymałości i odporności na zerwanie.</p>
	<p>B-530 Odporny na zerwanie biały winyl z połyskiem z klejem akrylowym, stosowany do identyfikacji środków trwałych i zastosowań, w których wymagana jest odporność na ingerencję w produkt.</p>

								
ODPORNOŚĆ NA SCIERANIE	ODPORNOŚĆ NA PALIWA/OLEJE	ODPORNOŚĆ NA WYSOKIE TEMPERATURY	ODPORNOŚĆ NA NISZKIE TEMPERATURY	USUJALNY	ODPORNOŚĆ NA ROZPUSZCZALNIKI/SUBSTANCJE CHEMICZNE	BARDOZO AGRESYWNY KLEJ	ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	PLOMBA

Odkryj potencjał swojej drukarki, wejdź na stronę www.bradyeurope.com/M710