

Blokada linkowa

PRO-LOCK



HTSP HIGH-TECH SOLUTIONS POLSKA

Wola Pieczyska 27
05-650 Chynów
woj. mazowieckie
e-mail: info@hts-polska.pl
tel. (22) 619-07-70
tel.kom. 501-753-716

Blokada linkowa PRO-LOCK może być wykorzystywana do blokowania zaworów, wyłączników remontowych, bramek odgradzających pole pracy maszyny itp. Jednym urządzeniem można zabezpieczyć kilka punktów, co redukuje koszty.

Jej kompaktowa konstrukcja (Ø 50 mm) powoduje, że jest narzędziem bardzo poręcznym i łatwym w użyciu. Mocne tworzywa - polipropylen i stal nierdzewna - z których wykonana jest blokada, gwarantują wytrzymałość w temperaturach w zakresie od -50°C do 55 °C, odporność na uderzenia i substancje chemiczne. Do zestawu dołączona jest linka o długości 1,5 m.

Blokada dostępna w trzech kolorach, które można dopasować np. do określonego rodzaju zagrożenia.

- Zamykana i otwierana przy użyciu specjalnego klucza dostępnego w ofercie



BLOKADY LINKOWE

Nr katalogowy	Nazwa	Kolor	Rozmiar korpusu blokady	Długość linki	Parametry kompatybilnych kłódek	
					Max. średnica kabłąka	Min. prześwit kabłąka
CLP-001	Blokada linkowa PRO-LOCK z linką	Czerwony	Ø50mm	1,5 m	6,5 mm	20 mm
CLP-002	Blokada linkowa PRO-LOCK z linką	Zielony				
CLP-003	Blokada linkowa PRO-LOCK z linką	Żółty				
CLP-004	Klucz do blokady linkowej PRO-LOCK	Czerwony	-	-	-	-
CLP-005	Klucz do blokady linkowej PRO-LOCK	Zielony	-	-	-	-
CLP-006	Klucz do blokady linkowej PRO-LOCK	Żółty	-	-	-	-

