

Blokada szybkozłączy i węży pneumatycznych



High-Tech Solutions Polska

Wola Pieczyska 27
05-650 Chynów
woj. mazowieckie
e-mail: info@hts-polska.pl
tel. (22) 619-07-70
tel.kom. 501-753-716

Blokada instalacji pneumatycznej PRO zaprojektowana z myślą o zabezpieczeniu instalacji sprężonego powietrza i innych, związanych z pneumatyką. Wykonana z tworzywa polipropylenowego o zwiększonej wytrzymałości.

Blokada jest nasadzana na szybkozłączkę węża ciśnieniowego i całkowicie odcina sprężone powietrze od urządzenia. Przeznaczona dla trzech wymiarów konektora męskiego - 6 mm, 9 mm i 12 mm. Specjalna konstrukcja likwiduje konieczność instalowania drogich zaworów odcinających. Otwór pośrodku blokady umożliwia umieszczenie jej na stałe na wężu pneumatycznym, a oczko na boku pozwala na podłączenie węża w dowolnym momencie.

- Łatwy i szybki montaż
- Uniwersalna – posiada końcówki do trzech różnych rozmiarów złączy wtykowych
- Zastępuje drogie zawory odcinające



Nr katalogowy	Średnica szybkozłączki	Liczba otworów na kłódki	Parametry kompatybilnych kłódek	
			Max. średnica kabłąka	Min. prześwit kabłąka
PDL-001	6,9, 12 mm	2	6,5mm	20mm

BLOKADY ZŁĄCZY PNEUMATYCZNYCH

