

Standardowa blokada zaworów kulowych PRO



High-Tech Solutions Polska

Wola Pieczyska 27
05-650 Chynów
woj. mazowieckie
e-mail: info@hts-polska.pl
tel. (22) 619-07-70
tel.kom. 501-753-716

Standardowa blokada zaworów kulowych to jedno z podstawowych narzędzi systemu Lockout. Przeznaczona do blokowania zaworów kulowych z typową rączką w pozycji zamkniętej.

To kompaktowe narzędzie założone na rączkę chroni przed niepożądanym otwarciem zaworu i daje gwarancję bezpieczeństwa. Blokada występuje w dwóch rozmiarach, dzięki czemu pasuje do dźwigni o szerokości od 6 do 76 mm. Wykonana z wysokiej jakości stali lub nylonu – materiałów odpornych na korozję. Dostępna w kolorze czerwonym.



- Blokuje prawie wszystkie zawory kulowe w pozycji zamkniętej
- Wykonana z materiałów najwyższej jakości



Nr artykułu	Materiał	Szerokość dźwigni zaworu	Liczba otworów na kłódki	Parametry kompatybilnych kłódek	
				Max. średnica kabłąka	Min. prześwit kabłąka
BVL-010	Nylon	6-25 mm	8	7,5 mm	25 mm
BVL-011	Stal	6-25 mm	6	10 mm	19 mm
BVL-012	Stal	32-76 mm	15	7,5 mm	19 mm
BVL-013	Stal	32-76 mm	15	10 mm	19 mm

BLOKADY ZAWORÓW KULOWYCH

