

Blokada zaworów z pokrętle

PREMIUM



HTSP HIGH-TECH SOLUTIONS POLSKA

Wola Pieczyska 27
05-650 Chynów
woj. mazowieckie
e-mail: info@hts-polska.pl
tel. (22) 619-07-70
tel.kom. 501-753-716

Blokada zaworów z pokrętle PREMIUM

otacza cały zawór, dzięki czemu nie może on zostać otwarty lub zamknięty przez osoby nieupoważnione. Blokada dostępna jest w pięciu rozmiarach, przez co daje szerokie możliwości wykorzystania. Różne rozmiary umożliwiają dopasowanie do pokręteł o średnicy od 27 do 351 mm. Wybijany środek umożliwia stosowanie blokady do zaworów z unoszonym trzpieniem. Unikalny sposób zamykania pozwala na łatwiejszą instalację w miejscach o ograniczonym dostępie i przestrzeni.

Blokada wykonana jest z termoplastycznego tworzywa typu Xenoy, odpornego na skrajne temperatury (od -47°C do 177°C), chemikalia oraz nieprzewodzącego ładunków elektrycznych.

- **Możliwość doboru rozmiaru do odpowiedniej średnicy zaworu**
- **Unikalna konstrukcja zapewnia łatwą i szybką instalację w trudno dostępnych, ciasnych przestrzeniach oraz oszczędność miejsca w czasie przechowywania blokady w stacji**



BLOKADY ZAWORÓW Z POKRĘTŁEM

Nr katalogowy	Rozmiar	Liczba otworów na kłódki	Parametry kompatybilnych kłódek	
			Max. średnica kabłąka	Min. prześwit kabłąka
GVS-101	Ø27-81 mm	4	6,5 mm	38 mm
GVS-102	Ø54-135 mm			
GVS-103	Ø108-176 mm			
GVS-104	Ø162-270 mm			
GVS-105	Ø216-351 mm			
GVS-106	Zestaw 5 blokad			

