

Regulowana blokada zaworów z pokrętle PRO

Regulowana blokada zaworów z pokrętle PRO to uniwersalne rozwiązanie dla większości zaworów z pokrętle. Zamiast trzech standardowych blokad, wystarczy regulowana blokada z możliwością dostosowania do zaworów o średnicy od 25 do 165 mm. Mocne tworzywo polipropylenowe, z którego wykonana jest blokada, gwarantuje odporność na trudne warunki przemysłowe, pękanie i ścieranie, a także gwałtowne zmiany temperatur w zakresie od -45°C do 182°C. Występuje w kolorze czerwonym.

- **Uniwersalna** – jedyna blokada pasująca praktycznie do wszystkich zaworów z pokrętle
- **Ekonomiczna** – zastępuje kilka innych blokad standardowych
- **Lekka, łatwa w przenoszeniu i przechowywaniu**
- **Dwuelementowa konstrukcja** pozwala na przechowywanie mniejszej części w większej



| Nr katalogowy | Rozmiar | Liczba otworów na kłódki | Parametry kompatybilnych kłódek | |
|---------------|-----------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | | Max. średnica kabląka | Min. prześwit kabląka |
| GVA-001 | Ø25-165mm | 1 | 7mm | 20mm |

